

**Επαγγελματική  
φροντίδα ιματισμού**  
Σιδερωτήρια

PM 1421

**Χαρακτηριστικά**

Διάμετρος κυλίνδρου 36,5 εκ.

Μήκος κυλίνδρου 204 εκ.

Μέγιστη απόδοση: 96 κιλά ιματισμού την ώρα (με ηλεκτρικό)  
σύμφωνα με DIN 11902, με αρχικό υπόλοιπο υγρασίας 25 %**Χειρισμός**

Ρύθμιση θερμοκρασίας με ελεύθερη διαβάθμιση

Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής κυλίνδρου με ελεύθερη διαβάθμιση

**Εξοπλισμός**

Περιέλιξη από ελαστικό ατσάλοσυρμα με πανί ARAMID

προαιρετικά: περιέλιξη από λαμέλες με πανί ARAMID

Νέα πλάκα σιδερώματος με έκκεντρη κίνηση για ομοιόμορφη πίεση

Αυτοματισμός ποδοδιακόπτη "Flex Control"

Αυτοματισμός αποκόλλησης ρούχων

Τραπέζι υποδοχής του εξερχόμενου ιματισμού "Easy Fold Table" με

κυψελωτή δομή και θερμοδυναμικές ιδιότητες Cool Down

Ειδικό ράφι προετοιμασίας ιματισμού

Βεντιλατέρ αναρρόφησης υδρατμών

προαιρετικά: ιμάντας εισαγωγής, λειτουργία αντίστροφης περιστροφής

**Είδος θέρμανσης**

Ηλεκτρικό, γκάζι/φυσικό αέριο

**Κατασκευή**

Αλουμινένια πλάκα σιδερώματος HPC με μεγάλη γωνία περιέλιξης (167°)

Αμφίπλευρη έδραση κυλίνδρου

Διαστάσεις Υ x Π x Β: 109,5 x 276,8 x 144,2 εκ.

(με σανίδα εξαγωγής ιματισμού και ράφι προετοιμασίας ιματισμού)

**Συστήματα ασφαλείας**

Αυτόματο σύστημα προστασίας χεριών

Χειροκίνητη απομάκρυνση του κυλίνδρου από την πλάκα σιδερώματος

σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Θερμοστάτης ασφαλείας

**Σήματα πιστοποίησης**

TÜV/BG GS

DVGW-Γκάζι/Φυσικό αέριο, αρ. CE